ENERGY GOLD

# EGF 400 OPTIMIZADOR DIÉSEL

Tratamiento multifuncional apto para mejorar las propiedades de cualquier combustible diésel.

*Contenido neto: 500 ml*

## COMPOSICIÓN

Es una solución química compuesta por agentes antibacterianos, moléculas detergentes, mejoradores de cetano y de lubricidad, conservantes y polímeros dispersantes.

## VENTAJAS

**Aumenta el índice de cetano** en más de 4 puntos, a partir de la dosificación mínima recomendada *(certificado según análisis con estándares ASTM)*.

**Optimiza la pulverización de los inyectores.** Su elevada detergencia y poder de dispersión combaten cualquier pérdida de eficiencia por suciedad u obstrucción.

**Incrementa las prestaciones.** Debido al aporte de cetano, se reduce el intervalo de encendido del carburante mejorando así la respuesta del motor.

**Favorece la reducción de emisiones.** La corrección de cualquier fuga o vaporización excesiva del inyector garantiza una combustión más completa y limpia.

**Aporta lubricidad al sistema** minimizando ruidos y desgaste entre partes móviles. Especialmente indicado para biodiesel o carburantes con bajo contenido en azufre.

**Reduce el consumo de carburante** consecuencia de una inyección más precisa, la adición de cetano y el aporte de lubricidad.

**Altamente higroscópico.** Encapsula e integra el agua previniendo la formación de microorganismos. Estabilizador antioxidante para el almacenamiento del combustible.

**Compatible con cualquier carburante diésel.** Válido para tratar todo tipo de gasóleos.

**Evita la formación de espuma** demorando el disparo del boquerel durante el repostaje facilitando así el llenado total del tanque.

**Facilita el arranque en frío** reduciendo la fatiga en motores de arranque y baterías.

## MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Agregar **EGF 400** directamente al gasóleo.
**Tratamiento preventivo:**
500ml de producto para 500 litros de diésel (1‰)
**Tratamiento de choque:**
500ml de producto para 250 litros de diésel (2‰)

## PROPIEDADES

Punto de inflamación PMCC = 73ºC
Punto de congelación < -30ºC
Densidad = 0,946 Kg/L